




**PROGETTO**

**TIPO**


**NOTA**

**QUANTITÀ**

**DATA**



Downlight quadrato da incasso a soffitto in alluminio pressofuso; orientabile; superficie in Bianco Satinato; verniciata a polvere, struttura di superficie opaca; RAL 9003; montaggio senza attrezzi con molle a filo; adatto per soffitti con spessore di 4-25 mm; profondità di incasso 75 mm; attacco GU10; tipo di lampada PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; girevole 350° e orientabile 60°; grado protezione IP20; Classe 2; marcatura IC; lampadina non inclusa;



**GENERALE**

Soffitto  
Semi-incasso  
orientabile max 60 °  
rotazione 350 °  
Bianco Opaco  
RAL 9003<sup>a</sup>  
IP20  
classificato IC  
Interno  
CIE flux code: 94 98 100 100 100

**LED**

lampada PAR16  
presa GU10  
max. per socket 12.0 W  
CRI ≥ 90

**DATI ELETTRICI**

100 - 240 V  
Classe 2

**DATI FISICI**

lunghezza 120 mm  
larghezza 120 mm  
altezza 61 mm  
0.45 kg  
molle a filo

**SAGOMA**

lunghezza 111 mm  
larghezza 111 mm  
spessore min. del soffitto 4 mm  
spessore max. del soffitto 25 mm  
profondità di incasso 75 mm



<sup>a</sup> I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.

**LAMPADE MISURATE**

PAR16 LAMP 2700K CRI90  
505 lm  
6.5 W

PAR16 LAMP 3000K CRI90  
550 lm  
6.5 W

**DISTRIBUZIONE LUCE**





## ACCESSORI ELETTRICI

### Numero di articolo

W901228B3

W901228B5

## LAMPADE

### PAR16 LED lampa

Tipo	Colore	Ø-A (MM)	Numero di articolo
2700K   >90 CRI   GU10	Bianco	50-60	901228W3
3000K   >90 CRI   GU10	Bianco	50-60	901228W5
2700K   >80 CRI   GU10	Argento	50-60	905227S2
3000K   >80 CRI   GU10	Argento	50-60	905227S4