



PROGETTO

---

TIPO

---

NOTA

---

QUANTITÀ

---

DATA

---



Apparecchio da parete a plafone cilindrico in alluminio; superficie in Alluminio Spazzolato; distribuzione della luce diretta/indiretta; attacco G9; tipo di lampada QT14; max. 75W; 220 - 240 V; grado protezione IP20; Classe 1;

**GENERALE**

Parete \_\_\_\_\_  
Surface \_\_\_\_\_  
Alluminio Spazzolato \_\_\_\_\_  
IP20 \_\_\_\_\_  
Interno \_\_\_\_\_

**LED**

lampada QT14 \_\_\_\_\_  
presa G9 \_\_\_\_\_  
max. per socket 75 W \_\_\_\_\_

**OTTICO**


Variable \_\_\_\_\_

**DATI ELETTRICI**

220 - 240 V \_\_\_\_\_  
Classe 1 \_\_\_\_\_

**DATI FISICI**

diametro 150 mm \_\_\_\_\_  
altezza 100 mm \_\_\_\_\_  
0.62 kg \_\_\_\_\_





**ACCESSORI OTTICI**

**Alette**

Tipo	Colore	L-L-A (MM)	Numero di articolo
BOX   RAY QT14	Bianco	66-88-75	900401W0

**LAMPADE**

**QT14 LED Lampada**

Tipo	Ø-A (MM)	Numero di articolo
2700K   G9	15-52	9010G802
3000K   G9	18-49	9010G804
3000K   G9	17-54	9019G703