



**PROGETTO**

**TIPO**

**NOTA**

**QUANTITÀ**

**DATA**



Apparecchio da parete a plafone tubolare in alluminio; superficie in Nero opaco; verniciata a polvere; struttura di superficie opaca; RAL 9005; spina per cavo con interruttore in nero; taglio di fase dim; colore della luce 2700 K; CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; grado protezione IP20; Classe 2; sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale;

**GENERALE**

Parete \_\_\_\_\_  
 Surface \_\_\_\_\_  
 Nero opaco \_\_\_\_\_  
 RAL 9005 <sup>a</sup> \_\_\_\_\_  
 IP20 \_\_\_\_\_  
 Interno \_\_\_\_\_  
 2780 lm \_\_\_\_\_  
 CIE flux code: 40 70 89 90 100 \_\_\_\_\_

**LED**

2700 K \_\_\_\_\_  
 CRI  $\geq 90$  \_\_\_\_\_  
 L70 / 50000h \_\_\_\_\_  
 MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM \_\_\_\_\_

**OTTICO**

Opal \_\_\_\_\_

**DATI ELETTRICI**

phase-cut dim \_\_\_\_\_  
 220 - 240 V \_\_\_\_\_  
 sistema 21.8 W \_\_\_\_\_  
 Classe 2 \_\_\_\_\_

**DATI FISICI**

lunghezza 33 mm \_\_\_\_\_  
 larghezza 1626 mm \_\_\_\_\_  
 altezza 33 mm \_\_\_\_\_  
 0.33 kg \_\_\_\_\_  
 spina per cavo con interruttore \_\_\_\_\_

<sup>a</sup> I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.

