



PROGETTO

TIPO


NOTA

QUANTITÀ

DATA



Downlight da soffitto rettangolare a plafone in alluminio pressofuso con copertura opale in PMMA; housing a plafone Bianco Satinato verniciato a polvere; struttura di superficie opaca; con telaio estetico in Nero Satinato, verniciato a umido; struttura opaca; PCB 3-step binning; taglio di fase dim; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; IRC (indice di resa cromatica) ≥ 90 ; grado protezione IP20; Classe 1; driver incluso; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita; dispositivo di controllo sostituibile dall'utente finale;



GENERALE

Soffitto

Surface

Bianco Opaco + Nero Opaco

RAL 9003 + RAL 9005^a

IP20

Interno

595 lm

CIE flux code: 65 94 100 100

100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 60000h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

OTTICO

Opal

DATI ELETTRICI

phase-cut dim

220 - 240 V

sistema 12.0 W

Classe 1

DATI FISICI

lunghezza 182 mm

larghezza 50 mm

altezza 65 mm

0.52 kg

^a I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.

**ACCESSORI DI MONTAGGIO****1.0 Ceiling Base**

Tipo	Colore	L·L·A (MM)	Numero di articolo
PIRRO SYSTEM	Bianco	754·51·12	90052072
PIRRO SYSTEM	Nero	754·51·12	90052073
PIRRO SYSTEM	Dorato	754·51·12	90052074

2.0 Ceiling Base

Tipo	Colore	L·L·A (MM)	Numero di articolo
PIRRO SYSTEM	Bianco	1150·51·12	90052075
PIRRO SYSTEM	Nero	1150·51·12	90052076
PIRRO SYSTEM	Dorato	1150·51·12	90052077