



PROGETTO

TIPO

NOTA

QUANTITÀ

DATA



Proiettore cilindrico da pavimento per esterni; superficie in Grigio Antracite; verniciata a polvere; struttura di superficie opaca; RAL 7016; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 3000 K; CRI \geq 90; 220 - 240 V; orientabile 135°; grado protezione IP65; Classe 2; base di fissaggio non inclusa; driver incluso; picchetto di terra disponibile come opzione; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita;

GENERALE

Pavimento
 Piantana
 orientabile max 135 °
 Grigio Antracite
 RAL 7016 ^a
 IP65
 Esterno
 500 lm
 CIE flux code: 93 99 100 100
 100

LED

3000 K
 CRI \geq 90
 L70 / 55000h
 MacAdam iniziale \leq 3 SDCM

OTTICO

Standard
 angolo del fascio 38°
 UGR < 19

DATI ELETTRICI

phase-cut dim
 220 - 240 V
 6.7 W
 Classe 2

DATI FISICI

diametro 52 mm
 altezza 120 mm
 0.52 kg

^a I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.




BASE
picchetto di terra

Tipo	Ø-A (MM)	Numero di articolo
STAKE 1.0	43-212	90013106

Pole 200

Tipo	Colore	Ø-A (MM)	Numero di articolo
STIPO con piastra di fissaggio	Grigio Antracite	45-200	910062A0
STIPO con piastra di fissaggio	Bronzo	45-200	910062Q0

Pole 400

Tipo	Colore	Ø-A (MM)	Numero di articolo
STIPO con piastra di fissaggio	Grigio Antracite	45-400	910064A0
STIPO con piastra di fissaggio	Bronzo	45-400	910064Q0

Pole 600

Tipo	Colore	Ø-A (MM)	Numero di articolo
STIPO con piastra di fissaggio	Grigio Antracite	45-600	910066A0
STIPO con piastra di fissaggio	Bronzo	45-600	910066Q0