



PROGETTO

TIPO

NOTA

QUANTITÀ

DATA



GENERALE

Pavimento _____
 Piantana _____
 orientabile max 135 ° _____
 Grigio Antracite _____
 RAL 7016 ^a _____
 IP65 _____
 Esterno _____
 450 lm _____
 CIE flux code: 97 100 100 100 _____
 100 _____

LED

3000 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 L70 / 55000h _____
 MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM _____

OTTICO

Standard _____
 angolo del fascio 38° _____
 UGR < 19 _____



Proiettore cilindrico da pavimento per esterni; superficie in Grigio Antracite; verniciata a polvere; struttura di superficie opaca; RAL 7016; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; orientabile 135°; grado protezione IP65; Classe 2; base di fissaggio non inclusa; driver incluso; picchetto di terra disponibile come opzione; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita;

DATI ELETTRICI

phase-cut dim _____
 220 - 240 V _____
 6.7 W _____
 Classe 2 _____

DATI FISICI

diametro 52 mm _____
 altezza 164 mm _____
 0.53 kg _____

^a I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.




BASE
picchetto di terra

Tipo	Ø-A (MM)	Numero di articolo
STAKE 1.0	43-212	90013106

Pole 200

Tipo	Colore	Ø-A (MM)	Numero di articolo
STIPO con piastra di fissaggio	Grigio Antracite	45-200	910062A0
STIPO con piastra di fissaggio	Bronzo	45-200	910062Q0

Pole 400

Tipo	Colore	Ø-A (MM)	Numero di articolo
STIPO con piastra di fissaggio	Grigio Antracite	45-400	910064A0
STIPO con piastra di fissaggio	Bronzo	45-400	910064Q0

Pole 600

Tipo	Colore	Ø-A (MM)	Numero di articolo
STIPO con piastra di fissaggio	Grigio Antracite	45-600	910066A0
STIPO con piastra di fissaggio	Bronzo	45-600	910066Q0