



PROGETTO

---

TIPO

---

NOTA

---

QUANTITÀ

---

DATA

---



Proiettore cilindrico da pavimento per esterni; superficie in Grigio Antracite; verniciata a polvere; struttura di superficie opaca; RAL 7016; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 3000 K; CRI  $\geq$  90; 220 - 240 V; orientabile 135°; grado protezione IP65; Classe 2; driver incluso; picchetto di terra disponibile come opzione; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita;

**GENERALE**

Pavimento  
 Piantana  
 orientabile max 135 °  
 Grigio Antracite  
 RAL 7016 <sup>a</sup>  
 IP65  
 Esterno  
 500 lm  
 CIE flux code: 93 99 100 100  
 100

**LED**

3000 K  
 CRI  $\geq$  90  
 L70 / 55000h  
 MacAdam iniziale  $\leq$  3 SDCM

**OTTICO**

Standard  
 angolo del fascio 38°  
 UGR < 19


**DATI ELETTRICI**

phase-cut dim  
 220 - 240 V  
 6.7 W  
 Classe 2

**DATI FISICI**

diametro 52 mm  
 altezza 120 mm  
 0.56 kg

<sup>a</sup> I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.





**BASE**

picchetto di terra

Tipo

STAKE 1.0

Ø-A (MM)

43.212

Numero di articolo

90013106