



PROGETTO

TIPO

NOTA

QUANTITÀ

DATA



Proiettore cilindrico da pavimento per esterni; superficie in Bronzo; verniciata a polvere; struttura di superficie opaca; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 3000 K; CRI \geq 90; 220 - 240 V; orientabile 135°; grado protezione IP65; Classe 2; driver incluso; picchetto di terra disponibile come opzione; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita;

GENERALE

Pavimento
 Piantana
 orientabile max 135 °
 Bronzo
 IP65
 Esterno
 450 lm
 CIE flux code: 97 100 100 100
 100

LED

3000 K
 CRI \geq 90
 L70 / 55000h
 MacAdam iniziale \leq 3 SDCM

OTTICO


Standard
 angolo del fascio 38°
 UGR < 19

DATI ELETTRICI

phase-cut dim
 220 - 240 V
 6.7 W
 Classe 2

DATI FISICI

diametro 52 mm
 altezza 164 mm
 0.59 kg





BASE

picchetto di terra

Tipo

STAKE 1.0

Ø-A (MM)

43-212

Numero di articolo

90013106