



**PROGETTO**

---

**TIPO**

---

**NOTA**

---

**QUANTITÀ**

---

**DATA**

---



Apparecchio a sospensione cilindrico in alluminio pressofuso; superficie in Alluminio Spazzolato; incluso cavo di sospensione in Nero Segnale, regolabile fino a 4000 mm; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; grado protezione IP20; Classe 1; driver incluso; base per soffitto non inclusa; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita; dispositivo di controllo sostituibile dall'utente finale;

**GENERALE**

Soffitto \_\_\_\_\_  
Sospeso \_\_\_\_\_  
Alluminio Spazzolato \_\_\_\_\_  
IP20 \_\_\_\_\_  
Interno \_\_\_\_\_  
425 lm \_\_\_\_\_  
CIE flux code: 98 100 100 100 \_\_\_\_\_  
100 \_\_\_\_\_

**LED**

3000 K \_\_\_\_\_  
CRI  $\geq 90$  \_\_\_\_\_  
L80 / 55000h \_\_\_\_\_  
MacAdam iniziale  $\leq 2$  SDCM \_\_\_\_\_

**OTTICO**


Standard \_\_\_\_\_  
angolo del fascio 36° \_\_\_\_\_

**DATI ELETTRICI**

phase-cut dim \_\_\_\_\_  
220 - 240 V \_\_\_\_\_  
sistema 5.5 W \_\_\_\_\_  
Classe 1 \_\_\_\_\_

**DATI FISICI**

diametro 67 mm \_\_\_\_\_  
altezza 200 mm \_\_\_\_\_  
0.62 kg \_\_\_\_\_  
cable length incl. 4.0 m \_\_\_\_\_  
suspension mm \_\_\_\_\_




**Fattore di manutenzione**

Tempo di funzionamento [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

$$MF = LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$$

MF Fattore di manutenzione

LMF<sup>a</sup> Fattore di manutenzione dell'apparecchio

RSMF<sup>a</sup> Fattore di manutenzione del locale

LLMF Fattore di manutenzione del flusso luminoso

LSF Fattore di sopravvivenza della lampada

<sup>a</sup>Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

**ACCESSORI DI MONTAGGIO**
**Staffa a parete-soffitto per cavi**

Colore	Ø-A (MM)	Numero di articolo
Bianco	16-30	90019197
Nero	16-30	90019198

**Gancio**

Tipo	Colore	Ø-A (MM)	Numero di articolo
gancio standard per sospensione multipla	Nero	3-83	90052024
gancio standard per sospensione multipla	Bianco	3-83	90052025
gancio di sospensione multipla opzionale	Nero	5-90	90052065
gancio di sospensione multipla opzionale	Bianco	5-90	90052066
per cavo di diametro 4,25-5,5mm	Bianco	15-35	90052079
per cavo di diametro 4,25-5,5mm	Nero	15-35	90052080

**Base a soffitto invisibile**

Colore	L-L (MM)	Numero di articolo
Nero	140-66	90015195
Bianco	140-66	90015196

**Base multipla lineare**

Tipo	Colore	L-L-A (MM)	Numero di articolo
fino a max. 2 apparecchi	Bianco	600-30-45	90052007
fino a max. 2 apparecchi	Nero	600-30-45	90052008
fino a max. 3 apparecchi	Bianco	900-30-45	90052009
fino a max. 3 apparecchi	Nero	900-30-45	90052010
fino a max. 4 apparecchi	Bianco	1200-30-45	90052011
fino a max. 4 apparecchi	Nero	1200-30-45	90052012
fino a max. 5 apparecchi	Bianco	1500-30-45	90052013
fino a max. 5 apparecchi	Nero	1500-30-45	90052014

**Base multipla rotonda**

Tipo	Colore	Ø-A (MM)	Numero di articolo
fino a max. 4 apparecchi	Bianco	123-44	90052005
fino a max. 4 apparecchi	Nero	123-44	90052006
fino a max. 8 apparecchi	Bianco	123-44	90052031
fino a max. 8 apparecchi	Nero	123-44	90052032


**Base semi-incassata**

Tipo	Colore	Ø·A (MM)	Numero di articolo
solo per paralumi senza filo d'acciaio	Bianco	84·72	90052026
solo per paralumi senza filo d'acciaio	Nero	84·72	90052027

**Base singola**

Tipo	Colore	Ø·A (MM)	Numero di articolo
base a soffitto rotonda	Nero	84·29	90052021
base a soffitto rotonda	Bianco	84·29	90052022

**base da parete**

Tipo	Colore	Ø·A (MM)	Numero di articolo
per 1 apparecchio	Bianco	82·32	90019195
per 1 apparecchio	Nero	82·32	90019196

**ACCESSORI PER BINARI**
**Adattatore per binari**

Tipo	Colore	L·L·A (MM)	Numero di articolo
binario trifase	Bianco	70·31·50	90014279
binario trifase	Nero	70·31·50	90014280

**Adattatore per binari 2.0**

Tipo	Colore	L·L·A (MM)	Numero di articolo
binario monofase	Bianco	80·24·26	90014277
binario monofase	Nero	80·24·26	90014278