WEVER & DUCRÉ LIGHTING

CENO 3.0

176361W5

PROGETTO

TIPO

NOTA

QUANTITÀ

DATA



Faretto da incasso a soffitto in alluminio pressofuso con piastra di montaggio rettangolare; superficie in Bianco Satinato; verniciata a polvere, struttura di superficie opaca; RAL 9003; anello interno nero; montaggio senza attrezzi con molle a balestra; profondità di incasso 60 mm; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; angolo di emissione di 31°; girevole 350° e orientabile 90°; grado protezione IP20; Classe 3; marcatura IC; driver non incluso; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita;



GENERALE

Soffitto
Semi-incasso
orientabile max 90 °
rotazione 350 °
Bianco Opaco
RAL 9003 [a]
IP20
classificato IC
Interno
CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

OTTICO

Standard
angolo del fascio 31°

DATI ELETTRICI

excl. driver
26 V
inserto 6.0 W
totale inserti 18.0 W
Classe 3

DATI FISICI

lunghezza 230 mm
larghezza 40 mm
altezza 55 mm
0.39 kg
molle a lamina

SAGOMA

lunghezza 221 mm
larghezza 32 mm
spessore min. del soffitto 4 mm
profondità di incasso 60 mm

[a] I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.

DRIVER MISURATO

700mA
1580 lm
21.2 W

DISTRIBUZIONE LUCE



['176361W5'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

DIAGRAMMA CONICO

standard 31° 700mA

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1520	0.56
2	380	1.12
3	170	1.68
4	90	2.23
5	60	2.79

Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.9	0.88	0.85	0.83	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Fattore di manutenzione
LMF[a]	Fattore di manutenzione dell'apparecchio
RSMF[a]	Fattore di manutenzione del locale
LLMF	Fattore di manutenzione del flusso luminoso
LSF	Fattore di sopravvivenza della lampada

[a]Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

ACCESSORI ELETTRICI

Driver

Tipo	Tensione	L·L·A (MM)	Numero di articolo
20W | 700mA | 15-28V | taglio di fase dim	15-28V	138·44·30	90225604
28W | 700mA | 6-40V	6-40V	143·43·30	90245704
28W | 700mA | 3-40V | DALI	3-40V	136·42,5·24	90245801

ACCESSORI OTTICI

Griglia a nido d'ape

Tipo	Colore	Ø (MM)	Numero di articolo
BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO	Nero	29	90051131

['176361W5'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com