



**PROGETTO**

---

**TIPO**

---

**NOTA**


---

**QUANTITÀ**

---

**DATA**

---



Faretto a binario da 48V in alluminio pressofuso; superficie in Bianco Opaco + Oro; verniciata a polvere; struttura di superficie opaca; adattatore per binario in policarbonato in Bianco Puro; cilindro anabbagliante in Oro; testata girevole 360° e orient. 90°; angolo di emissione di 23°; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; non dimmerabile; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 48 V; grado protezione IP20; Classe 3; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

**GENERALE**

Soffitto \_\_\_\_\_  
 Binario \_\_\_\_\_  
 orientabile max 90 ° \_\_\_\_\_  
 rotazione 360 ° \_\_\_\_\_  
 Bianco Opaco + Oro \_\_\_\_\_  
 IP20 \_\_\_\_\_  
 Interno \_\_\_\_\_  
 935 lm \_\_\_\_\_  
 CIE flux code: 93 99 100 100 \_\_\_\_\_  
 100 \_\_\_\_\_

**LED**

3000 K \_\_\_\_\_  
 CRI ≥ 90 \_\_\_\_\_  
 L80 / 50000 h \_\_\_\_\_  
 MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM \_\_\_\_\_

**OTTICO**


Standard \_\_\_\_\_  
 angolo del fascio 23° \_\_\_\_\_

**DATI ELETTRICI**

non dim \_\_\_\_\_  
 48 V \_\_\_\_\_  
 inserto 9.2 W \_\_\_\_\_  
 totale inserti 18.4 W \_\_\_\_\_  
 Classe 3 \_\_\_\_\_

**DATI FISICI**

lunghezza 26 mm \_\_\_\_\_  
 larghezza 26 mm \_\_\_\_\_  
 altezza 130 mm \_\_\_\_\_  
 0.44 kg \_\_\_\_\_  
 Adattatore 171 mm \_\_\_\_\_  
 incl. adattatore per binario \_\_\_\_\_  
 Strex 48 V \_\_\_\_\_




**Fattore di manutenzione**

Tempo di funzionamento [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

$$MF = LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$$

MF Fattore di manutenzione

LMF<sup>a</sup> Fattore di manutenzione dell'apparecchio

RSMF<sup>a</sup> Fattore di manutenzione del locale

LLMF Fattore di manutenzione del flusso luminoso

LSF Fattore di sopravvivenza della lampada

<sup>a</sup>Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

**ACCESSORI PER BINARI**
**Copertura cieca 2m**

Tipo	Colore	L-L-A (MM)	Numero di articolo
STREX system	Nero	2000-18-3	911002B0
STREX system	Bianco	2000-18-3	911002W0

**Connettore**

Tipo	Colore	L-A (MM)	Numero di articolo
STREX system	Bianco	105-18	90014196
STREX system	Nero	105-18	90014197

**DALI Selv Device**

Tipo	L-L-A (MM)	Numero di articolo
STREX system	213-37-25	90019193

**Tappo Terminale**

Tipo	Colore	L-L-A (MM)	Numero di articolo
STREX system   a parete/sospeso	Bianco	26-2.5-29	90014147
STREX system   a parete/sospeso	Nero	26-2.5-29	90014148
STREX system   a incasso	Bianco	37-10-27	90014149
STREX system   a incasso	Nero	37-10-27	90014150
STREX system   a parete/sospeso	Champagne	26-2.5-29	90014347
STREX system   a parete/sospeso	Bronzo	26-2.5-29	90014348

**Connettore L**

Tipo	Colore	L-L-A (MM)	Numero di articolo
STREX system   a parete/sospeso	Bianco	105-105-19	90014198
STREX system   a parete/sospeso	Nero	105-105-19	90014199
STREX system   a incasso	Bianco	105-105-19	90014251
STREX system   a incasso	Nero	105-105-19	90014252
STREX system   a parete/sospeso	Champagne + Nero	105-105-19	90014398
STREX system   a parete/sospeso	Bronzo + Nero	105-105-19	90014399

**Connettore L non elettrico**

Tipo	Colore	L-L-A (MM)	Numero di articolo
STREX system   a incasso	Bianco	105-105-19	90014256
STREX system   a incasso	Nero	105-105-19	90014257
STREX System   a parete	Bianco	105-105-19	90014258
STREX System   a parete	Nero	105-105-19	90014259
STREX System   a parete	Champagne + Nero	105-105-19	90014458
STREX System   a parete	Bronzo + Nero	105-105-19	90014459


**Staffa di Montaggio**
**Tipo**

STREX system | a incasso

**Numero di articolo**

90014193

**Alimentazione elettrica**
**Tipo**

STREX system

**Colore**

Nero

**L-A (MM)**

112-18

**Numero di articolo**

90014154

**Set di sospensione**
**Tipo**

STREX system | 1,5m | sospeso

**Colore**

Acciaio Inox

**L-L-A (MM)**

80-23-1500

**Numero di articolo**

90014160

STREX System | 3,0m | sospeso

Acciaio Inox

80-23-3000

90014161

STREX system | 1,5m | sospeso

Nero

80-23-1500

90014274

STREX System | 3,0m | sospeso

Nero

80-23-3000

90014275

**Connettore T**
**Tipo**

STREX System | a parete

**Colore**

Bianco

**L-L-A (MM)**

275-146-18

**Numero di articolo**

90014292

STREX System | a parete

Nero

275-146-18

90014293

**Connettore X**
**Tipo**

STREX System | a parete

**Colore**

Nero

**L-L-A (MM)**

275-275-18

**Numero di articolo**

90014294

STREX System | a parete

Bianco

275-275-18

90014295

**ACCESSORI ELETTRICI**
**Ceiling Driver 100W**
**Tipo**

STREX system | sospeso luce indiretta

**Colore**

Bianco

**L-L-A (MM)**

439-26-44

**Numero di articolo**

90014368

STREX system | sospeso luce indiretta

Nero

439-26-44

90014369

**Ceiling Driver 150W**
**Tipo**

STREX system | sospeso luce indiretta

**Colore**

Bianco

**L-L-A (MM)**

439-26-44

**Numero di articolo**

90014372

STREX system | sospeso luce indiretta

Nero

439-26-44

90014373

**Driver**
**Tipo**

STREX system | 100W

**Tensione**

48V

**L-L-A (MM)**

350-30-18

**Numero di articolo**

90218901

STREX system | 150W

48V

350-30-18

90218902

STREX system | 250W

48V

400-40-22

90218903

**In Line Driver 100W**
**Tipo**

STREX system | sospeso luce indiretta

**Colore**

Bianco

**L-L-A (MM)**

439-26-44

**Numero di articolo**

90014360

STREX system | sospeso luce indiretta

Nero

439-26-44

90014361

STREX System | a parete

Bianco

439-26-44

90014366

STREX System | a parete

Nero

439-26-44

90014367


**In Line Driver 150W**

Tipo	Colore	L-L-A (MM)	Numero di articolo
STREX system   sospeso luce indiretta	Bianco	439-26-44	90014362
STREX system   sospeso luce indiretta	Nero	439-26-44	90014363
STREX System   a parete	Bianco	439-26-44	90014370
STREX System   a parete	Nero	439-26-44	90014371

**Driver In Track 100W**

Tipo	Colore	L-L-A (MM)	Numero di articolo
STREX System   a parete	Nero	438-16-18	90014143
STREX System   a parete	Bianco	438-16-18	90014144
STREX system   sospeso luce indiretta	Bianco	3000	90014157
STREX system   sospeso luce indiretta	Nero	3000	90014174
STREX System   a parete	Nero	468-26-29	90014176
STREX System   a parete	Bianco	468-26-29	90014178
STREX System   a parete	Bronzo + Nero	468-26-29	90014376
STREX System   a parete	Champagne + Nero	468-26-29	90014378

**Driver In Track 250W**

Tipo	Colore	L-L-A (MM)	Numero di articolo
STREX System   a parete	Nero	408-16-18	90014145
STREX System   a parete	Bianco	408-16-18	90014146
STREX system   sospeso luce indiretta	Bianco	3000	90014158
STREX system   sospeso luce indiretta	Nero	3000	90014175
STREX System   a parete	Nero	438-26-29	90014177
STREX System   a parete	Bianco	438-26-29	90014179
STREX System   a parete	Bronzo + Nero	438-26-29	90014377
STREX System   a parete	Champagne + Nero	438-26-29	90014379

**Numero di articolo**

90018000

**BINARI**
**Profilo binario 1m**

Tipo	Colore	L-L-A (MM)	Numero di articolo
STREX system   a parete/sospeso	Bianco	1000-26-29	90014181
STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso	Bianco	200-999-26-29	90014181CC
STREX system   a parete/sospeso	Nero	1000-26-29	90014182
STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso	Nero	200-999-26-29	90014182CC
STREX system   a incasso	Bianco	1000-37-33	90014187
STREX System   taglio su misura   a incasso	Bianco	200-999-37-33	90014187CC
STREX system   a incasso	Nero	1000-37-33	90014188
STREX System   taglio su misura   a incasso	Nero	200-999-37-33	90014188CC


**Profilo binario 2m**

Tipo	Colore	L-L-A (MM)	Numero di articolo
STREX system   sospeso luce indiretta	Nero	2000-26-29	900140B5
STREX system   taglio su misura   sospeso luce indiretta	Nero	1000-1999-26-29	900140B5CC
STREX system   sospeso luce indiretta	Bianco	2000-26-29	900140W5
STREX system   taglio su misura   sospeso luce indiretta	Bianco	1000-1999-26-29	900140W5CC
STREX system   a parete/sospeso	Bianco	2000-26-29	90014183
STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso	Bianco	1001-1999-26-29	90014183CC
STREX system   a parete/sospeso	Nero	2000-26-29	90014184
STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso	Nero	1001-1999-26-29	90014184CC
STREX system   a incasso	Bianco	2000-37-33	90014189
STREX System   taglio su misura   a incasso	Bianco	1001-1999-37-33	90014189CC
STREX system   a incasso	Nero	2000-37-33	90014190
STREX System   taglio su misura   a incasso	Nero	1001-1999-37-33	90014190CC
STREX system   a parete/sospeso	Champagne	2000-26-29	90014383
STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso	Champagne	1001-1999-26-29	90014383CC
STREX system   a parete/sospeso	Bronzo	2000-26-29	90014384
STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso	Bronzo	1001-1999-26-29	90014384CC

**Profilo binario 3m**

Tipo	Colore	L-L-A (MM)	Numero di articolo
STREX system   a parete/sospeso	Bianco	3000-26-29	90014185
STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso	Bianco	2001-2999-26-29	90014185CC
STREX system   a parete/sospeso	Nero	3000-26-29	90014186
STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso	Nero	2001-2999-26-29	90014186CC
STREX system   a incasso	Bianco	3000-37-33	90014191
STREX System   taglio su misura   a incasso	Bianco	2001-2999-37-33	90014191CC
STREX system   a incasso	Nero	3000-37-33	90014192
STREX System   taglio su misura   a incasso	Nero	2001-2999-37-33	90014192CC
STREX system   sospeso luce indiretta	Nero	3000-26-29	900141B5
STREX system   taglio su misura   sospeso luce indiretta	Nero	2001-2999-26-29	900141B5CC
STREX system   sospeso luce indiretta	Bianco	3000-26-29	900141W5
STREX system   taglio su misura   sospeso luce indiretta	Bianco	2001-2999-26-29	900141W5CC
STREX system   a parete/sospeso	Champagne	3000-26-29	90014385
STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso	Champagne	2001-2999-26-29	90014385CC
STREX system   a parete/sospeso	Bronzo	3000-26-29	90014386
STREX system   taglio su misura   a parete/sospeso	Bronzo	2001-2999-26-29	90014386CC