



PROGETTO

TIPO


NOTA

QUANTITÀ

DATA



Apparecchio da incasso a pavimento rotondo in acciaio inox e vetro; fascio luminoso asimmetrico; superficie in Inox; profondità di incasso 185 mm; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; grado protezione IP67; Classe 2; driver non incluso; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita;



GENERALE

Pavimento _____
 Incasso _____
 Inox _____
 IP67 _____
 IK09 _____
 Esterno _____
 845 lm _____
 CIE flux code: 38 67 87 0 100 _____

LED

3000 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 L70 / 55000h _____
 MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM _____

OTTICO

Asymetric _____

DATI ELETTRICI

phase-cut dim _____
 220 - 240 V _____
 15.7 W _____
 Classe 2 _____

DATI FISICI

diametro 160 mm _____
 altezza 139 mm _____
 1.72 kg _____

SAGOMA

profondità di incasso 185 mm _____


Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0	0	0	0	0
LSF	1	1	1	1	1

$$MF = LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$$

MF Fattore di manutenzione

LMF^a Fattore di manutenzione dell'apparecchio

RSMF^a Fattore di manutenzione del locale

LLMF Fattore di manutenzione del flusso luminoso

LSF Fattore di sopravvivenza della lampada

^aSecondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

ACCESSORI DI MONTAGGIO
Housing a terra

Tipo	Ø-A (MM)	Numero di articolo
MAP 1.6 CHART 1.6 MAP ASYM 1.6 CHART ASYM 1.6	213-175	90012204