




PROGETTO

TIPO

NOTA

QUANTITÀ

DATA



GENERALE

Pavimento _____
 Incasso _____
 Inox _____
 IP67 _____
 IK08 _____
 Esterno _____
 310 lm _____
 CIE flux code: 25 48 71 0 100 _____

LED

3000 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 L70 / 55000h _____
 MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM _____

OTTICO

Wide _____
 angolo del fascio 43° _____
 UGR < 10 _____
 ≥65° < 1500 cd/m² _____

DATI ELETTRICI

phase-cut dim _____
 220 - 240 V _____
 5.0 W _____
 Classe 2 _____

DATI FISICI

diametro 55 mm _____
 altezza 95 mm _____
 0.38 kg _____

SAGOMA

profondità di incasso 100 mm _____



Apparecchio da incasso a pavimento rotondo in acciaio inox e vetro; superficie in Inox; profondità di incasso 100 mm; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; angolo di emissione di 43°; grado protezione IP67; Classe 2; driver non incluso; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita;





ACCESSORI DI MONTAGGIO

Housing a terra

Tipo

MAP 0.6 | CHART 0.6 | BLINK TRIM | TRIMLESS

Ø-A (MM)

132-105

Numero di articolo

90012201