



PROGETTO

TIPO

NOTA

QUANTITÀ

DATA



IP65



Downlight da soffitto cilindrico a plafone in alluminio pressofuso; superficie in Nero opaco; verniciata a polvere; struttura di superficie opaca; RAL 9005; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; grado protezione IP65; Classe 1; copertura interna singola opzionale disponibile; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita;

GENERALE

Soffitto _____
Surface _____
Nero opaco _____
RAL 9005^a _____
IP65 _____
Esterno _____
700 lm _____
CIE flux code: 96 100 100 100 _____
100 _____

LED

3000 K _____
CRI ≥ 90 _____
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM _____

OTTICO

Standard _____
angolo del fascio 21° _____


DATI ELETTRICI

phase-cut dim _____
220 - 240 V _____
sistema 8.0 W _____
Classe 1 _____

DATI FISICI

diametro 114 mm _____
altezza 100 mm _____
0.63 kg _____

^a I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.



**ACCESSORI OTTICI****Copertina Interna Singola**

Tipo	Colore	Ø-A (MM)	Numero di articolo
RAY max. 10W	Grigio Antracite	67-54	911041A1
RAY max. 10W	Nero	67-54	911041B1
RAY max. 10W	Struttura Grigio Scuro	67-54	911041D1
RAY max. 10W	Bianco	67-54	911041W1