



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# CENO WALL 2.0

376264W5

Progetto

Type

Nota

Quantità

Data

## GENERALE

Parete , Surface

Bianco Opaco

IP20

Interno

Indirect 270 lm

Diretto 275 lm

Total 545 lm

CIE flux code: 98 100 100 50 100

## LED

3000 K

CRI  $\geq 90$

L70 / 55000h

2 SDCM

## OTTICO

Standard , Beam angle 31°

UGR < 13

$\geq 1500$  cd/m<sup>2</sup>

## DATI ELETTRICI

phase-cut dim

220 - 240 V

Potenza totale del sistema 7.7 W

Classe I

## DATI FISICI


Diameter 35 mm

Height 120 mm

0.28 kg



Apparecchio da parete a plafone in alluminio pressofuso; superficie in Bianco Satinato; verniciata a polvere, struttura di superficie opaca; emissione di luce verso l'alto e il basso; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; angolo di emissione di 31°; grado protezione IP20; Classe I; driver incluso; griglia a nido d'ape opzionale disponibile per ridurre l'abbagliamento; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita; dispositivo di controllo sostituibile dall'utente finale;






WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# CENO WALL 2.0

376264W5

## DISTRIBUZIONE LUCE



## OTTICO

### Griglia a nido d'ape

TYPE	Ø (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT   CENO   LECA   PIRRO	29	9 0 0 5 1 1 3 1