

**PROGETTO****TIPO****NOTA****QUANTITÀ****DATA**

Downlight da soffitto cilindrico a plafone in alluminio pressofuso; superficie in Bianco Opaco; verniciato a polvere; struttura di superficie opaca; RAL 9010; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; DALI dimmerabile; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; grado protezione IP20; Classe 1; UGR ≤ 13 ; luce da lavoro adatta a schermi conform. DIN EN 12464-1; luminanza superiore a $65^\circ \leq 1500$ cd/m²; copertura interna singola opzionale disponibile; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita;

GENERALE

Soffitto _____
Surface _____
Bianco Opaco _____
RAL 9010^a _____
IP20 _____
Interno _____
670 lm _____
CIE flux code: 94 99 100 100 _____
100 _____

LED

2700 K _____
CRI ≥ 90 _____
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM _____

OTTICO

Standard _____
angolo del fascio 21° _____


DATI ELETTRICI

DALI _____
220 - 240 V _____
sistema 8.0 W _____
Classe 1 _____

DATI FISICI

diametro 114 mm _____
altezza 100 mm _____
0.7 kg _____

^a I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.



**ACCESSORI OTTICI****Copertina Interna Singola**

Tipo	Colore	Ø-A (MM)	Numero di articolo
RAY max. 10W	Nero	67.54	911041B1
RAY max. 10W	Dorato	67.54	911041G1
RAY max. 10W	Champagne	67.54	911041M1
RAY max. 10W	Bianco	67.54	911041W1