



PROGETTO

TIPO

NOTA

QUANTITÀ

DATA



Downlight da soffitto cilindrico a plafone in alluminio pressofuso; superficie in Bronzo; verniciato a umido; spazzolato; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; grado protezione IP20; Classe 1; UGR ≤ 13 ; luce da lavoro adatta a schermi conform. DIN EN 12464-1; luminanza superiore a $65^\circ \leq 1500$ cd/m²; copertura interna singola opzionale disponibile; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducre o da un professionista con autorizzazione esplicita;

GENERALE

Soffitto _____
Surface _____
Bronzo _____
IP20 _____
Interno _____
700 lm _____
CIE flux code: 96 100 100 100 _____
100 _____

LED

3000 K _____
CRI ≥ 90 _____
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM _____

OTTICO


Standard _____
angolo del fascio 21° _____

DATI ELETTRICI

phase-cut dim _____
220 - 240 V _____
sistema 8.0 W _____
Classe 1 _____

DATI FISICI

diametro 114 mm _____
altezza 100 mm _____
0.7 kg _____





ACCESSORI OTTICI

Copertina Interna Singola

Tipo	Colore	Ø-A (MM)	Numero di articolo
RAY max. 10W	Nero	67.54	911041B1
RAY max. 10W	Dorato	67.54	911041G1
RAY max. 10W	Champagne	67.54	911041M1
RAY max. 10W	Bianco	67.54	911041W1