



PROGETTO

TIPO


NOTA

QUANTITÀ

DATA



Downlight da soffitto cilindrico a plafone in alluminio pressofuso; superficie in Champagne; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; grado protezione IP20; Classe 1; UGR ≤ 13 ; luce da lavoro adatta a schermi conform. DIN EN 12464-1; luminanza superiore a $65^\circ \leq 1500$ cd/m²; copertura interna singola opzionale disponibile; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita;

**GENERALE**

Soffitto
Surface
Champagne
IP20
Interno
670 lm
CIE flux code: 95 99 100 100
100

LED

2700 K
CRI ≥ 90
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

OTTICO

Standard
angolo del fascio 21°

DATI ELETTRICI

phase-cut dim
220 - 240 V
sistema 8.0 W
Classe 1

DATI FISICI

diametro 114 mm
altezza 100 mm
0.7 kg

**ACCESSORI OTTICI****Copertina Interna Singola**

Tipo	Colore	Ø-A (MM)	Numero di articolo
RAY max. 10W	Nero	67.54	911041B1
RAY max. 10W	Dorato	67.54	911041G1
RAY max. 10W	Champagne	67.54	911041M1
RAY max. 10W	Bianco	67.54	911041W1