



PROGETTO

TIPO

NOTA

QUANTITÀ

DATA



Plafoniera con 2 farette; in alluminio pressofuso; superficie in Nero Satinato + Champagne; verniciata a polvere, struttura di superficie opaca + verniciata a umido, liscia semi-lucida; anello interno nero; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; angolo di emissione di 31°; girevole 355° e orientabile 60°; grado protezione IP20; Classe 1; driver incluso; griglia a nido d'ape opzionale disponibile per ridurre l'abbagliamento; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita;

GENERALE

Soffitto _____
 Surface _____
 orientabile max 60 ° _____
 rotazione 355 ° _____
 Nero opaco + Champagne _____
 IP20 _____
 Interno _____
 980 lm _____
 CIE flux code: 99 100 100 100 _____
 100 _____

LED

2700 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 L70 / 55000h _____
 MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM _____

OTTICO


Standard _____
 angolo del fascio 31° _____

DATI ELETTRICI

phase-cut dim _____
 220 - 240 V _____
 sistema 14.2 W _____
 Classe 1 _____

DATI FISICI

lunghezza 230 mm _____
 larghezza 80 mm _____
 altezza 66 mm _____
 0.65 kg _____



164664CH3



ACCESSORI OTTICI

Griglia a nido d'ape

Tipo

BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO

Colore

Nero

Ø (MM)

29

Numero di articolo

90051131