



PROGETTO

TIPO


NOTA

QUANTITÀ

DATA



Plafoniera con 2 farette; in alluminio pressofuso; superficie in Nero Satinato; verniciata a polvere, struttura di superficie opaca; RAL 9005; anello interno nero; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; angolo di emissione di 39°; girevole 355° e orientabile 60°; grado protezione IP20; Classe 1; driver incluso; griglia a nido d'ape opzionale disponibile per ridurre l'abbagliamento; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita;



GENERALE

Soffitto
 Surface
 orientabile max 60 °
 rotazione 355 °
 Nero opaco
 RAL 9005 ^a
 IP20
 Interno
 680 lm
 CIE flux code: 99 100 100 100
 100

LED

colour warm dimming
 2000 K - 3000 K
 CRI ≥ 90
 L70 / 55000h
 MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

OTTICO

Standard
 angolo del fascio 39°

DATI ELETTRICI

phase-cut dim
 220 - 240 V
 sistema 14.2 W
 Classe 1

DATI FISICI

lunghezza 230 mm
 larghezza 80 mm
 altezza 66 mm
 0.65 kg

^a I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.



ACCESSORI OTTICI

Griglia a nido d'ape

Tipo

BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO

Colore

Nero

Ø (MM)

29

Numero di articolo

90051131