



PROGETTO

TIPO


NOTA

QUANTITÀ

DATA



Plafoniera con 2 farette; in alluminio pressofuso; superficie in Nero Satinato; verniciata a polvere, struttura di superficie opaca; RAL 9005; anello interno nero; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; taglio di fase dim; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; angolo di emissione di 31°; girevole 355° e orientabile 60°; grado protezione IP20; Classe 1; driver incluso; griglia a nido d'ape opzionale disponibile per ridurre l'abbagliamento; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita;



GENERALE

Soffitto
Surface
orientabile max 60 °
rotazione 355 °
Nero opaco
RAL 9005 ^a
IP20
Interno
980 lm
CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

OTTICO

Standard
angolo del fascio 31°

DATI ELETTRICI

phase-cut dim
220 - 240 V
sistema 14.2 W
Classe 1

DATI FISICI

lunghezza 230 mm
larghezza 80 mm
altezza 66 mm
0.65 kg

^a I colori potrebbero variare leggermente a causa di condizioni di produzione.



ACCESSORI OTTICI

Griglia a nido d'ape

Tipo

BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO

Colore

Nero

Ø (MM)

29

Numero di articolo

90051131