



PROGETTO

TIPO


NOTA

QUANTITÀ

DATA



Downlight rettangolare da incasso a soffitto in alluminio pressofuso; superficie in Bianco Opaco + Champagne; montaggio senza attrezzi con molle a filo; adatto per soffitti con spessore di 4-25 mm; profondità di incasso 60 mm; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; angolo di emissione di 28°; grado protezione IP20; Classe 3; marcatura IC; UGR ≤ 13 ; driver non incluso; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita;



GENERALE

Soffitto
 Incasso
 Bianco Opaco + Champagne
 IP20
 classificato IC
 Interno
 1000 lm
 CIE flux code: 98 100 100 100
 100

LED

3000 K
 CRI ≥ 90
 L80 / 50000h
 MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

OTTICO

Standard
 angolo del fascio 28°

DATI ELETTRICI

excl. driver
 36 V
 inserto 11.4 W
 Classe 3

DATI FISICI

lunghezza 172 mm
 larghezza 40 mm
 altezza 40 mm
 0.15 kg
 molle a filo

SAGOMA

lunghezza 168 mm
 larghezza 33 mm
 spessore min. del soffitto 4 mm
 spessore max. del soffitto 25 mm
 profondità di incasso 60 mm



ACCESSORI ELETTRICI

Driver

Tipo	Tensione	L-L-A (MM)	Numero di articolo
15W 350 mA 27-42V taglio di fase dim	27-42V	102-49-29	90223403
14.7W 350mA 26-42V	26-42V	122-41-23	90223504