



**PROGETTO**

---

**TIPO**

---

**NOTA**

---

**QUANTITÀ**


---

**DATA**

---



Downlight rettangolare da incasso a soffitto in alluminio pressofuso; superficie in Bianco Opaco + Champagne; montaggio senza attrezzi con molle a filo; adatto per soffitti con spessore di 4-25 mm; profondità di incasso 60 mm; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; angolo di emissione di 28°; grado protezione IP20; Classe 3; marcatura IC; UGR  $\leq 13$ ; driver non incluso; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita;



**GENERALE**

Soffitto \_\_\_\_\_  
 Incasso \_\_\_\_\_  
 Bianco Opaco + Champagne \_\_\_\_\_  
 IP20 \_\_\_\_\_  
 classificato IC \_\_\_\_\_  
 Interno \_\_\_\_\_  
 670 lm \_\_\_\_\_  
 CIE flux code: 98 100 100 100 \_\_\_\_\_  
 100 \_\_\_\_\_

**LED**

3000 K \_\_\_\_\_  
 CRI  $\geq 90$  \_\_\_\_\_  
 L80 / 50000h \_\_\_\_\_  
 MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM \_\_\_\_\_

**OTTICO**

Standard \_\_\_\_\_  
 angolo del fascio 28° \_\_\_\_\_

**DATI ELETTRICI**

excl. driver \_\_\_\_\_  
 24 V \_\_\_\_\_  
 inserto 7.6 W \_\_\_\_\_  
 Classe 3 \_\_\_\_\_

**DATI FISICI**

lunghezza 119 mm \_\_\_\_\_  
 larghezza 40 mm \_\_\_\_\_  
 altezza 40 mm \_\_\_\_\_  
 0.1 kg \_\_\_\_\_  
 molle a filo \_\_\_\_\_

**SAGOMA**

lunghezza 116 mm \_\_\_\_\_  
 larghezza 33 mm \_\_\_\_\_  
 spessore min. del soffitto 4 mm \_\_\_\_\_  
 spessore max. del soffitto 25 mm \_\_\_\_\_  
 profondità di incasso 60 mm \_\_\_\_\_



**ACCESSORI ELETTRICI**

**Driver**

| <b>Tipo</b>                      | <b>Tensione</b> | <b>L-L-A (MM)</b> | <b>Numero di articolo</b> |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| 10W   350mA   taglio di fase dim | 12-28V          | 102-38-21         | 90223402                  |
| 10W   350mA   13-26V             | 13-26V          | 115-41-25         | 90223406                  |