


**PROGETTO****TIPO****NOTA****QUANTITÀ****DATA**

Downlight rettangolare da incasso a soffitto in alluminio pressofuso; superficie in Bianco Opaco + Nero Opaco; montaggio senza attrezzi con molle a filo; adatto per soffitti con spessore di 4-25 mm; profondità di incasso 60 mm; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; angolo di emissione di  $28^\circ$ ; grado protezione IP20; Classe 3; marcatura IC; UGR  $\leq 13$ ; luce da lavoro adatta a schermi conform. DIN EN 12464-1; luminanza superiore a  $65^\circ \leq 3000$  cd/m<sup>2</sup>; driver non incluso; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita;

**GENERALE**

Soffitto  
Incasso  
Bianco Opaco + Nero Opaco  
IP20  
classificato IC  
Interno  
580 lm  
CIE flux code: 98 100 100 100  
100

**LED**

2700 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000h  
MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM

**OTTICO**

Standard  
angolo del fascio  $28^\circ$

**DATI ELETTRICI**

excl. driver  
24 V  
inserto 7.6 W  
Classe 3

**DATI FISICI**

lunghezza 119 mm  
larghezza 40 mm  
altezza 40 mm  
0.1 kg  
molle a filo

**SAGOMA**

lunghezza 116 mm  
larghezza 33 mm  
spessore min. del soffitto 4 mm  
spessore max. del soffitto 25 mm  
profondità di incasso 60 mm



**ACCESSORI ELETTRICI**

**Driver**

<b>Tipo</b>	<b>Tensione</b>	<b>L-L-A (MM)</b>	<b>Numero di articolo</b>
10W   350mA   taglio di fase dim	12-28V	102-38-21	90223402
10W   350mA   13-26V	13-26V	115-41-25	90223406