



**PROGETTO**

**TIPO**


**NOTA**

**QUANTITÀ**

**DATA**



Downlight rettangolare da incasso a soffitto in alluminio pressofuso; superficie in Nero opaco + Champagne; montaggio senza attrezzi con molle a filo; adatto per soffitti con spessore di 4-25 mm; profondità di incasso 60 mm; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; angolo di emissione di 28°; grado protezione IP20; Classe 3; marcatura IC; UGR  $\leq 13$ ; driver non incluso; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita;



**GENERALE**

Soffitto  
 Incasso  
 Nero opaco + Champagne  
 IP20  
 classificato IC  
 Interno  
 640 lm  
 CIE flux code: 98 100 100 100 100

**LED**

2700 K  
 CRI  $\geq 90$   
 L80 / 50000h  
 MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM

**OTTICO**

Standard  
 angolo del fascio 28°

**DATI ELETTRICI**

excl. driver  
 24 V  
 inserto 7.6 W  
 Classe 3

**DATI FISICI**

lunghezza 119 mm  
 larghezza 40 mm  
 altezza 40 mm  
 0.1 kg  
 molle a filo

**SAGOMA**

lunghezza 116 mm  
 larghezza 33 mm  
 spessore min. del soffitto 4 mm  
 spessore max. del soffitto 25 mm  
 profondità di incasso 60 mm



**ACCESSORI ELETTRICI**

**Driver**

<b>Tipo</b>	<b>Tensione</b>	<b>L-L-A (MM)</b>	<b>Numero di articolo</b>
10W   350mA   taglio di fase dim	12-28V	102-38-21	90223402
10W   350mA   13-26V	13-26V	115-41-25	90223406