




PROGETTO

TIPO


NOTA

QUANTITÀ

DATA



Downlight rettangolare da incasso a soffitto in alluminio pressofuso; superficie in Nero opaco + Champagne; montaggio senza attrezzi con molle a filo; adatto per soffitti con spessore di 4-25 mm; profondità di incasso 60 mm; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; angolo di emissione di 28°; grado protezione IP20; Classe 3; marcatura IC; UGR ≤ 13 ; driver non incluso; sorgente luminosa può essere sostituita da Wever & Ducré o da un professionista con autorizzazione esplicita;



GENERALE

Soffitto _____
 Incasso _____
 Nero opaco + Champagne _____
 IP20 _____
 classificato IC _____
 Interno _____
 335 lm _____
 CIE flux code: 98 100 100 100 _____
 100 _____

LED

3000 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 L80 / 50000h _____
 MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM _____

OTTICO

Standard _____
 angolo del fascio 28° _____

DATI ELETTRICI

excl. driver _____
 12 V _____
 inserto 3,8 W _____
 Classe 3 _____

DATI FISICI

lunghezza 66 mm _____
 larghezza 40 mm _____
 altezza 40 mm _____
 0,07 kg _____
 molle a filo _____

SAGOMA

lunghezza 64 mm _____
 larghezza 33 mm _____
 spessore min. del soffitto 4 mm _____
 spessore max. del soffitto 25 mm _____
 profondità di incasso 60 mm _____



ACCESSORI ELETTRICI

Driver

Tipo

4,5W | 350 mA | 8-12V | taglio di fase dim | IP44

Tensione

8-12V

L-L-A (MM)

49-30-20

Numero di articolo

90223101