



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



2 ringvormige pendelarmaturen van gegoten aluminium; inclusief regelbare kabelophanging max. 4000mm met sokkel in Signaalzwart; oppervlak Champagne; natgelakt, semi glossy; siliconen hoes; PCB 3-step binning; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

ALGEMEEN

Plafond
 Pendel
 Champagne
 IP20
 Interieur
 1940 lm
 CIE flux code: 23 50 78 50 100

LED

2700 K
 L80 / 100000h

OPTISCH


Opal

ELEKTRISCH

phase-cut dim
 220 - 240 V
 systeem 34 W
 Klasse 2

FYSISCH

diameter 568 mm
 hoogte 25 mm
 1,18 kg




Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.93	0.91
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Onderhoudsfactor

LMF^a Behoudfactor armatuur

RSMF^a Onderhoudsfactor ruimte

LLMF Lumenbehoudfactor lichtbron

LSF Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES
Connector 0,3 m

Type	Kleur	Lengte (MM)	Artikel nummer
KUJO	zwart	300	915210B0
KUJO	wit	300	915210W0

Connector 0,6 m

Type	Kleur	Lengte (MM)	Artikel nummer
KUJO	zwart	600	915211B0
KUJO	wit	600	915211W0

Connector 0,9 m

Type	Kleur	Lengte (MM)	Artikel nummer
KUJO	zwart	900	915212B0
KUJO	wit	900	915212W0

Connector 1,2 m

Type	Kleur	Lengte (MM)	Artikel nummer
KUJO	zwart	1200	915213B0
KUJO	wit	1200	915213W0