



PROJECT

---

TYPE

---

OPMERKINGEN

---

HOEVEELHEID

---

DATUM

---



Cilindrische downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; stralingshoek 30°; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

**ALGEMEEN**

Plafond  
 Opbouw  
 Mat wit  
 IP20  
 Interieur  
 470 lm

**LED**

3000 K  
 CRI  $\geq 90$   
 initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM  
 initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM

**OPTISCH**

Standard  
 stralingshoek 30°

**ELEKTRISCH**

phase-cut dim  
 220 - 240 V  
 systeem 8.0 W  
 Klasse 1

**FYSISCH**

diameter 70 mm  
 hoogte 85 mm  
 0.19 kg

