



PROJECT

---

TYPE

---

OPMERKINGEN

---

HOEVEELHEID

---

DATUM

---



Cilindrische downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; stralingshoek 30°; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

## ALGEMEEN

Plafond  
Opbouw  
Matzwart  
IP20  
Interieur  
470 lm

## LED

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM  
initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM

## OPTISCH

Standard  
stralingshoek 30°

## ELEKTRISCH

phase-cut dim  
220 - 240 V  
systeem 8.0 W  
Klasse 1

## FYSISCH

diameter 70 mm  
hoogte 85 mm  
0.19 kg

