




PROJECT \_\_\_\_\_

TYPE \_\_\_\_\_


OPMERKINGEN \_\_\_\_\_

HOEVEELHEID \_\_\_\_\_

DATUM \_\_\_\_\_



Cilindrische armatuur voor wandopbouw van aluminium; oppervlak Champagne; directe/indirecte lichtverdeling; PCB 3-step binning; lichtkleur 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI  $\geq$  90; 24 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; driver inbegrepen; inclusief kleppen voor regelbare stralingshoek; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



**ALGEMEEN**

Wand \_\_\_\_\_  
 Opbouw \_\_\_\_\_  
 Champagne \_\_\_\_\_  
 IP20 \_\_\_\_\_  
 Interieur \_\_\_\_\_  
 totaal 900 lm \_\_\_\_\_

**LED**

colour warm dimming \_\_\_\_\_  
 1800 K - 3000 K \_\_\_\_\_  
 CRI  $\geq$  90 \_\_\_\_\_  
 initial MacAdam  $\leq$  3 SDCM \_\_\_\_\_

**OPTISCH**

Variable \_\_\_\_\_

**ELEKTRISCH**

excl. voeding \_\_\_\_\_  
 24 V \_\_\_\_\_  
 systeem 15.0 W \_\_\_\_\_  
 Klasse 3 \_\_\_\_\_

**FYSISCH**

diameter 150 mm \_\_\_\_\_  
 hoogte 160 mm \_\_\_\_\_  
 1,07 kg \_\_\_\_\_