



**PROJECT**

---

**TYPE**

---

**OPMERKINGEN**

---

**HOEVEELHEID**

---

**DATUM**

---



Cilindrische pendelarmatuur voor plafondmontage van gegoten aluminium; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; inclusief regelbare kabelophanging max. 4000mm in Zuiverwit; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI  $\geq$  90; 24 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; driver inbegrepen; inclusief plafondpotje; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;

**ALGEMEEN**

Plafond \_\_\_\_\_  
 Pendel \_\_\_\_\_  
 Mat wit \_\_\_\_\_  
 IP20 \_\_\_\_\_  
 Interieur \_\_\_\_\_  
 570 lm \_\_\_\_\_

**LED**

colour warm dimming \_\_\_\_\_  
 1800 K - 3000 K \_\_\_\_\_  
 CRI  $\geq$  90 \_\_\_\_\_  
 initial MacAdam  $\leq$  2 SDCM \_\_\_\_\_

**OPTISCH**

Standard \_\_\_\_\_  
 stralingshoek 36° \_\_\_\_\_

**ELEKTRISCH**

excl. voeding \_\_\_\_\_  
 24 V \_\_\_\_\_  
 systeem 7.0 W \_\_\_\_\_  
 Klasse 3 \_\_\_\_\_

**FYSISCH**

diameter 67 mm \_\_\_\_\_  
 hoogte 200 mm \_\_\_\_\_  
 0.62 kg \_\_\_\_\_

