



PROJECT _____

TYPE _____

OPMERKINGEN _____

HOEVEELHEID _____

DATUM _____



Cilindrische pendelarmatuur voor plafondbmontage van gegoten aluminium; oppervlak Champagne; inclusief regelbare kabelophanging max. 4000mm in Signaalzwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; driver inbegrepen; inclusief plafonddpotje; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;

ALGEMEEN

Plafond _____
 Pendel _____
 Champagne _____
 IP20 _____
 Interieur _____
 570 lm _____

LED

colour warm dimming _____
 1800 K - 3000 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 initial MacAdam ≤ 2 SDCM _____

OPTISCH

Standard _____
 stralingshoek 36° _____

ELEKTRISCH

excl. voeding _____
 24 V _____
 systeem 7.0 W _____
 Klasse 3 _____

FYSISCH

diameter 67 mm _____
 hoogte 200 mm _____
 0.62 kg _____

