



**PROJECT**

---

**TYPE**

---

**OPMERKINGEN**

---

**HOEVEELHEID**

---

**DATUM**

---



**ALGEMEEN**

Plafond \_\_\_\_\_  
 Ingebouwd \_\_\_\_\_  
 max. kantelhoek 60 ° \_\_\_\_\_  
 rotatie 355 ° \_\_\_\_\_  
 Mat wit \_\_\_\_\_  
 IP20 \_\_\_\_\_  
 Interieur \_\_\_\_\_  
 500 lm \_\_\_\_\_

**LED**

colour warm dimming \_\_\_\_\_  
 1800 K - 3000 K \_\_\_\_\_  
 CRI ≥ 90 \_\_\_\_\_  
 initial MacAdam ≤ 2 SDCM \_\_\_\_\_

**OPTISCH**


Standard \_\_\_\_\_  
 stralingshoek 38° \_\_\_\_\_

**ELEKTRISCH**

excl. voeding \_\_\_\_\_  
 24 V \_\_\_\_\_  
 systeem 7.0 W \_\_\_\_\_  
 Klasse 3 \_\_\_\_\_

**FYSISCH**

diameter 62 mm \_\_\_\_\_  
 hoogte 96 mm \_\_\_\_\_  
 0.45 kg \_\_\_\_\_  
 springveren \_\_\_\_\_



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; regelbaar; oppervlak Matwit; gepoedercoat, mat textuur; binnenring zwart; gereedschapsloze installatie met behulp van springveren; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; stralingshoek 38°; 355° draaibaar en 60° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; IC-waarde; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;

