



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

COSTA 2.0

865286SB9

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Vloer , Staand

Wit LLDPE + waterblauw

RAL 5021 ^a

IP65

Exterieur

Output: 130 lm

CIE flux code: 15 38 67 41 100

LED

colour warm dimming

2200 K - 4000 K

CRI \geq 80

L80 / 60000 h

3 SDCM

OPTISCH

Opal

ELEKTRISCH

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 2.5 W

Klasse 3

FYSISCH

Diameter 280 mm


Height 350 mm

1.1 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



Draagbare armatuur van polyethyleen en polypropyleen; oppervlak Wit LLDPE + waterblauw; RAL 5021; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2200 K - 4000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 80; 220 - 240 V; inclusief herlaadbare lithium-ionbatterij en lader; brandduur van 8 uur; laadtijd 5 uur; beschermingsgraad IP65; Klasse 3; optische accessoires als optie verkrijgbaar; lichtbron vervangbaar door eindgebruiker; driver vervangbaar door eindgebruiker;






WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

COSTA 2.0

865286SB9

LICHTVERDELING



Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.91	0.9
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^a Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

PAAL

Pole

TYPE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
COSTA	760 · ø350-1800	9 0 0 5 6 0 0 1

OPTISCH

Cage 2.1

TYPE	KLEUR	ORDERCODE
COSTA 2.0	Zwart	9 0 0 5 7 1 8 0
COSTA 2.0	Verkeersoranje	9 0 0 5 7 1 8 1
COSTA 2.0	Colza geel	9 0 0 5 7 1 8 2
COSTA 2.0	Donkerblauw	9 0 0 5 7 1 8 3

Rope 2.0

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
COSTA 2.0	Zwart	ø280-285	9 0 0 5 7 1 9 0
COSTA 2.0	Verkeersoranje	ø280-285	9 0 0 5 7 1 9 1
COSTA 2.0	Colza geel	ø280-285	9 0 0 5 7 1 9 2
COSTA 2.0	Donkerblauw	ø280-285	9 0 0 5 7 1 9 3