



PROJECT

---

TYPE

---

OPMERKINGEN

---

HOEVEELHEID


---

DATUM

---



Cilindrische downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Brons; gepoedercoat; geborsteld; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan 65° ≤ 1500 cd/m<sup>2</sup>; lamp niet inbegrepen; optioneel enkele binnenkap beschikbaar;



**ALGEMEEN**

Plafond  
Opbouw  
Brons  
IP20  
Interieur  
CIE flux code: 94 98 100 100 100

**LED**

lamp PAR16  
stopcontact GU10  
max. per socket 12.0 W  
CRI ≥ 80 90 90

**ELEKTRISCH**

100 - 240 V  
Klasse 1

**FYSISCH**

diameter 114 mm  
hoogte 100 mm  
0.61 kg




**GEMETEN LAMPEN**

PAR16 LAMP 3000K CRI90  
480 lm  
6.5 W

PAR16 LAMP 2700K CRI90  
460 lm  
6.5 W

PAR16 LAMP 2700K CRI80  
385 lm  
4.4 W

**LICHTVERDELING**



**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES****Artikel nummer**

W901228B3

W901228B5

**LAMPEN****PAR16 LED lamp**

Type	Kleur	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K   >90 CRI   GU10	Wit	50-60	901228W3
3000K   >90 CRI   GU10	Wit	50-60	901228W5
2700K   >80 CRI   GU10	Zilver	50-60	905227S2
3000K   >80 CRI   GU10	Zilver	50-60	905227S4

**OPTISCHE ACCESSOIRES****Enkele binnenkap**

Type	Kleur	Ø·H (MM)	Artikel nummer
RAY   max. 10W	Zwart	67-54	911041B1
RAY   max. 10W	Goud	67-54	911041G1
RAY   max. 10W	Champagne	67-54	911041M1
RAY   max. 10W	Wit	67-54	911041W1