



PROJECT

---

TYPE

---

OPMERKINGEN


---

HOEVEELHEID


---

DATUM

---



Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; regelbaar; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9005; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 4-25 mm; inbouwdiepte 75 mm; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 350° draaibaar en 60° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; IC-waarde; lamp niet inbegrepen;



**ALGEMEEN**

Plafond  
 Half ingebouwd  
 max. kantelhoek 60 °  
 rotatie 350 °  
 Matzwart  
 RAL 9005 <sup>a</sup>  
 IP20  
 IC gewaardeerd  
 Interieur  
 CIE flux code: 94 98 100 100 100

**LED**

lamp PAR16  
 stopcontact GU10  
 max. per socket 12.0 W  
 CRI ≥ 90

**ELEKTRISCH**

100 - 240 V  
 Klasse 2

**FYSISCH**

lengte 120 mm  
 breedte 120 mm  
 hoogte 61 mm  
 0.45 kg  
 springveren

**CUTOUT**

lengte 111 mm  
 breedte 111 mm  
 min. plafonddikte 4 mm  
 max. plafonddikte 25 mm  
 Inbouwdiepte 75 mm



<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

**GEMETEN LAMPEN**

PAR16 LAMP 3000K CRI90  
 480 lm  
 6.5 W

PAR16 LAMP 2700K CRI90  
 460 lm  
 6.5 W

**LICHTVERDELING**





## ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

### Artikel nummer

W901228B3

W901228B5

## LAMPEN

### PAR16 LED lamp

#### Type

2700K | >90 CRI | GU10

3000K | >90 CRI | GU10

2700K | >80 CRI | GU10

3000K | >80 CRI | GU10

#### Kleur

Wit

Wit

Zilver

Zilver

#### Ø·H (MM)

50·60

50·60

50·60

50·60

#### Artikel nummer

901228W3

901228W5

905227S2

905227S4