



PROJECT

---

TYPE

---

OPMERKINGEN

---

HOEVEELHEID


---

DATUM

---



Cilindrische armatuur voor wandopbouw van aluminium; oppervlak Brons; gepoedercoat; geborsteld; directe/indirecte lichtverdeling; lampfitting G9; lamptype QT14; max. 75W; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1;



## ALGEMEEN

Wand \_\_\_\_\_  
Opbouw \_\_\_\_\_  
Brons \_\_\_\_\_  
IP20 \_\_\_\_\_  
Interieur \_\_\_\_\_

## LED

lamp QT14 \_\_\_\_\_  
stopcontact G9 \_\_\_\_\_  
max. per socket 75 W \_\_\_\_\_

## OPTISCH

Variable \_\_\_\_\_

## ELEKTRISCH

220 - 240 V \_\_\_\_\_  
Klasse 1 \_\_\_\_\_

## FYSISCH

diameter 150 mm \_\_\_\_\_  
hoogte 100 mm \_\_\_\_\_  
0.62 kg \_\_\_\_\_



**OPTISCHE ACCESSOIRES**

**Kleppen**

**Type**

BOX | RAY QT14

**Kleur**

Wit

**L·B·H (MM)**

66·88·75

**Artikel nummer**

900401W0

**LAMPEN**

**QT14 LED lamp**

**Type**

2700K | G9

3000K | G9

3000K | G9

**Ø·H (MM)**

15·52

18·49

17·54

**Artikel nummer**

9010G802

9010G804

9019G703