



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Cilindrische armatuur voor wandopbouw van aluminium; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; directe/indirecte lichtverdeling; PCB 3-step binning; phase-cut dim; lichtkleur 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; inclusief kleppen voor regelbare stralingshoek; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



ALGEMEEN

Wand _____
Opbouw _____
Mat wit _____
RAL 9010^a _____
IP20 _____
Interieur _____
totaal 620 lm _____

LED

colour warm dimming _____
1800 K - 2850 K _____
CRI ≥ 90 _____
initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____

OPTISCH

Variable _____

ELEKTRISCH

phase-cut dim _____
220 - 240 V _____
systeem 11.0 W _____
Klasse 1 _____

FYSISCH

diameter 150 mm _____
hoogte 160 mm _____
0.85 kg _____

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.