



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Cilindrische armatuur voor wandopbouw van aluminium; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; directe/indirecte lichtverdeling; PCB 3-step binning; phase-cut dim; lichtkleur 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; inclusief kleppen voor regelbare stralingshoek; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ALGEMEEN

Wand _____
 Opbouw _____
 Mat wit _____
 RAL 9010 ^a _____
 IP20 _____
 Interieur _____
 totaal 820 lm _____

LED

colour warm dimming _____
 1800 K - 2850 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____

OPTISCH

Variable _____

ELEKTRISCH

phase-cut dim _____
 220 - 240 V _____
 systeem 11.0 W _____
 Klasse 1 _____

FYSISCH

diameter 150 mm _____
 hoogte 100 mm _____
 0.69 kg _____

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.