



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

MAP ASYM 1.6

751658I4

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Vloer

Ingebouwd

Inox

IP67

IK09

Exterieur

845 lm

LED

3000 K

CRI \geq 90

L60 / 50000 h

3-step binning

OPTISCH

Wallwasher

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 15.7 W

Klasse 2

Veiligheidsafstand 0.3 m

FYSISCH

Diameter 160 mm

Height 135 mm

1.7 kg


CUTOUT

Diameter 150 mm


Recessed depth 185 mm



Ronde armatuur voor vloerinbouw van roestvrij staal en glas; asymmetrische lichtbundel; oppervlak Inox; inbouwdiepte 185 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; beschermingsgraad IP67; PC2; driver niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

MAP ASYM 1.6

751658I4

MONTAGE

Inbouwbehuizing

TYPE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
MAP 1.6 CHART 1.6	∅213 · 175	9 0 0 1 2 2 0 4