



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



ALGEMEEN

Vloer _____
 Staand _____
 max. kantelhoek 135 ° _____
 Antraciet grijs _____
 RAL 7016 ^a _____
 IP65 _____
 Exterieur _____
 450 lm _____
 CIE flux code: 97 100 100 100 _____
 100 _____

LED

3000 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 L70 / 55000h _____
 initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____

OPTISCH

Standard _____
 stralingshoek 38° _____
 UGR < 19 _____

ELEKTRISCH

phase-cut dim _____
 220 - 240 V _____
 6.7 W _____
 Klasse 2 _____

FYSISCH

diameter 52 mm _____
 hoogte 164 mm _____
 0.53 kg _____



Cilindrische outdoor vloerprojector; oppervlak Antraciet grijs; gepoedercoat; mat textuur; RAL 7016; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° kantelbaar; beschermingsgraad IP65; Klasse 2; bevestigingssokkel niet inbegrepen; driver inbegrepen; grondspies optioneel beschikbaar; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.




BASIS
Grondspies

Type	Ø·H (MM)	Artikel nummer
STAKE 1.0	43-212	90013106

Pole 200

Type	Kleur	Ø·H (MM)	Artikel nummer
STIPO met montageplaat	Antraciet grijs	45-200	910062A0
STIPO met montageplaat	Brons	45-200	910062Q0

Pole 400

Type	Kleur	Ø·H (MM)	Artikel nummer
STIPO met montageplaat	Antraciet grijs	45-400	910064A0
STIPO met montageplaat	Brons	45-400	910064Q0

Pole 600

Type	Kleur	Ø·H (MM)	Artikel nummer
STIPO met montageplaat	Antraciet grijs	45-600	910066A0
STIPO met montageplaat	Brons	45-600	910066Q0