



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Cilindrische outdoor vloerprojector; oppervlak Brons; gepoedercoat; mat textuur; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; CRI \geq 90; 220 - 240 V; 135° kantelbaar; beschermingsgraad IP65; Klasse 2; driver inbegrepen; grondspies optioneel beschikbaar; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;

ALGEMEEN

Vloer
 Staand
 max. kantelhoek 135 °
 Brons
 IP65
 Exterieur
 500 lm
 CIE flux code: 93 99 100 100
 100

LED

3000 K
 CRI \geq 90
 L70 / 55000h
 initial MacAdam \leq 3 SDCM

OPTISCH


Standard
 stralingshoek 38°
 UGR < 19

ELEKTRISCH

phase-cut dim
 220 - 240 V
 6.7 W
 Klasse 2

FYSISCH

diameter 52 mm
 hoogte 120 mm
 0.56 kg





BASIS

Grondspies

Type

STAKE 1.0

Ø·H (MM)

43·212

Artikel nummer

90013106