



PROJECT

---

TYPE

---

OPMERKINGEN

---

HOEVEELHEID

---

DATUM

---



Cilindrische outdoor vloerprojector; oppervlak Brons; gepoedercoat; mat textuur; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; CRI  $\geq$  90; 220 - 240 V; 135° kantelbaar; beschermingsgraad IP65; Klasse 2; driver inbegrepen; grondspies optioneel beschikbaar; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;

**ALGEMEEN**

Vloer  
 Staand  
 max. kantelhoek 135 °  
 Brons  
 IP65  
 Exterieur  
 450 lm  
 CIE flux code: 97 100 100 100  
 100

**LED**

3000 K  
 CRI  $\geq$  90  
 L70 / 55000h  
 initial MacAdam  $\leq$  3 SDCM

**OPTISCH**


Standard  
 stralingshoek 38°  
 UGR < 19

**ELEKTRISCH**

phase-cut dim  
 220 - 240 V  
 6.7 W  
 Klasse 2

**FYSISCH**

diameter 52 mm  
 hoogte 164 mm  
 0.59 kg





**BASIS**

**Grondspies**

**Type**

STAKE 1.0

**Ø·H (MM)**

43·212

**Artikel nummer**

90013106