



PROJECT

---

TYPE

---

OPMERKINGEN

---

HOEVEELHEID

---

DATUM

---



Systeemarmatuur voor wand- of plafondopbouw of pendeluitvoering (2000 mm kabelophanging als accessoire beschikbaar); oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9005; kap in opaal PMMA; PCB 3-step binning; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

**ALGEMEEN**

Plafond / wand \_\_\_\_\_  
 Opbouw \_\_\_\_\_  
 Matzwart \_\_\_\_\_  
 RAL 9005 <sup>a</sup> \_\_\_\_\_  
 IP20 \_\_\_\_\_  
 Interieur \_\_\_\_\_  
 1170 lm \_\_\_\_\_  
 CIE flux code: 48 80 96 100 \_\_\_\_\_  
 100 \_\_\_\_\_

**LED**

3000 K \_\_\_\_\_  
 CRI  $\geq 90$  \_\_\_\_\_  
 L80 / 50000h \_\_\_\_\_  
 initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM \_\_\_\_\_

**OPTISCH**

Opal \_\_\_\_\_


**ELEKTRISCH**

DALI-2 \_\_\_\_\_  
 220 - 240 V \_\_\_\_\_  
 systeem 21.7 W \_\_\_\_\_  
 Klasse 1 \_\_\_\_\_

**FYSISCH**

lengte 1458 mm \_\_\_\_\_  
 breedte 30 mm \_\_\_\_\_  
 hoogte 80 mm \_\_\_\_\_  
 1.7 kg \_\_\_\_\_

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.




**Onderhoudsfactor**

| Bedrijfstijd [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF             | 0.98   | 0.95   | 0.92   | 0.9    | 0.87   |
| LSF              | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

MF  $LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$

MF Onderhoudsfactor

LMF<sup>a</sup> Behoudfactor armatuur

RSMF<sup>a</sup> Onderhoudsfactor ruimte

LLMF Lumenbehoudfactor lichtbron

LSF Overlevingsfactor lichtbron

<sup>a</sup>Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

**TRACK ACCESSOIRES**
**Aansluitpunt**

| Type | Kleur | Artikel nummer |
|------|-------|----------------|
| ELLO | Zwart | 900190B1       |
| ELLO | Wit   | 900190W1       |

**Voeding voor DALI**

| Type | Kleur | Lengte (MM) | Artikel nummer |
|------|-------|-------------|----------------|
| ELLO | Wit   | 2000        | 90018012       |
| ELLO | Zwart | 2000        | 90018013       |

**Ophangkabel 2.0m**

| Type | Lengte (MM) | Artikel nummer |
|------|-------------|----------------|
| ELLO | 2000        | 90015102       |