



**PROJECT**

---

**TYPE**

---

**OPMERKINGEN**

---

**HOEVEELHEID**

---

**DATUM**

---



**ALGEMEEN**

Plafond \_\_\_\_\_  
Pendel \_\_\_\_\_  
Mat wit \_\_\_\_\_  
RAL 9003 <sup>a</sup> \_\_\_\_\_  
IP20 \_\_\_\_\_  
Interieur \_\_\_\_\_  
260 lm \_\_\_\_\_  
CIE flux code: 98 100 100 100 \_\_\_\_\_

**LED**

colour warm dimming \_\_\_\_\_  
2000 K - 3000 K \_\_\_\_\_  
CRI ≥ 90 \_\_\_\_\_  
L70 / 50000h \_\_\_\_\_  
initial MacAdam ≤ 3 SDCM \_\_\_\_\_

**OPTISCH**

Standard \_\_\_\_\_  
stralingshoek 36° \_\_\_\_\_

**ELEKTRISCH**

phase-cut dim \_\_\_\_\_  
220 - 240 V \_\_\_\_\_  
systeem 5.7 W \_\_\_\_\_  
Klasse 1 \_\_\_\_\_


**FYSISCH**

diameter 67 mm \_\_\_\_\_  
hoogte 300 mm \_\_\_\_\_  
0.76 kg \_\_\_\_\_  
cable length incl. 4.0 m \_\_\_\_\_  
suspension mm \_\_\_\_\_



Cilindrische pendelarmatuur voor plafondmontage van gegoten aluminium; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9003; inclusief regelbare kabelophanging max. 4000mm in Zuiverwit; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 2000 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; plafondpotje niet inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.





## Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.95	0.91	0.86	0.82	0.77
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF <sup>a</sup>	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF <sup>a</sup>	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

<sup>a</sup>Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

## MONTAGEACCESSOIRES

### Kabelwand-plafondbeugel

Kleur	Ø·H (MM)	Artikel nummer
Wit	16·30	90019197
Zwart	16·30	90019198

### Haak

Type	Kleur	Ø·H (MM)	Artikel nummer
standaard meervoudig ophangstelsysteem met haak	Zwart	3·83	90052024
standaard meervoudig ophangstelsysteem met haak	Wit	3·83	90052025
optioneel meervoudig ophangstelsysteem met haak	Zwart	5·90	90052065
optioneel meervoudig ophangstelsysteem met haak	Wit	5·90	90052066
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Wit	15·35	90052079
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Zwart	15·35	90052080

### Onzichtbare plafondmontageplaat

Kleur	L·B (MM)	Artikel nummer
Zwart	140·66	90015195
Wit	140·66	90015196

### Meervoudig ophangstelsysteem lineair

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
max. 2 armaturen	Wit	600·30·45	90052007
max. 2 armaturen	Zwart	600·30·45	90052008
max. 3 armaturen	Wit	900·30·45	90052009
max. 3 armaturen	Zwart	900·30·45	90052010
max. 4 armaturen	Wit	1200·30·45	90052011
max. 4 armaturen	Zwart	1200·30·45	90052012
max. 5 armaturen	Wit	1500·30·45	90052013
max. 5 armaturen	Zwart	1500·30·45	90052014

### Meervoudig ophangstelsysteem rond

Type	Kleur	Ø·H (MM)	Artikel nummer
max. 4 armaturen	Wit	123·44	90052005
max. 4 armaturen	Zwart	123·44	90052006
max. 8 armaturen	Wit	123·44	90052031
max. 8 armaturen	Zwart	123·44	90052032

**Half ingebouwde montageplaat**

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
alleen voor lampenkappen zonder staaldraad	Wit	84-72	90052026
alleen voor lampenkappen zonder staaldraad	Zwart	84-72	90052027

**Enkele montageplaat**

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
plafondmontageplaat rond	Zwart	84-29	90052021
plafondmontageplaat rond	Wit	84-29	90052022

**wandmontageplaat**

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
voor 1 armatuur	Wit	82-32	90019195
voor 1 armatuur	Zwart	82-32	90019196

**TRACK ACCESSOIRES****Trackadapter**

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	70-31-50	90014279
3-fase track	Zwart	70-31-50	90014280

**Track Adapter 2.0**

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	80-24-26	90014277
1-fase track	Zwart	80-24-26	90014278