



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



ALGEMEEN

Plafond _____
 Pendel _____
 Goud _____
 IP20 _____
 Interieur _____
 405 lm _____
 CIE flux code: 98 100 100 100 _____
 100 _____

LED

2700 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 L80 / 55000h _____
 initial MacAdam ≤ 2 SDCM _____

OPTISCH


Standard _____
 stralingshoek 36° _____

ELEKTRISCH


phase-cut dim _____
 220 - 240 V _____
 systeem 5.5 W _____
 Klasse 1 _____

FYSISCH

diameter 67 mm _____
 hoogte 300 mm _____
 0.76 kg _____
 cable length incl. 4.0 m _____
 suspension mm _____



Cilindrische pendelarmatuur voor plafondmontage van gegoten aluminium; oppervlak Goud; gepoedercoat; geborsteld; inclusief regelbare kabelophanging max. 4000mm in Signaalzwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; plafondpotje niet inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



[‘226864G3’] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.



Onderhoudsfactor

| | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bedrijfstijd [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
| LLMF | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.85 | 0.81 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| MF | LMF × RSMF × LLMF × LSF | RSMF ^a | Onderhoudsfactor ruimte |
| MF | Onderhoudsfactor | LLMF | Lumenbehoudfactor lichtbron |
| LMF ^a | Behoudfactor armatuur | LSF | Overlevingsfactor lichtbron |

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

MONTAGEACCESSOIRES

Kabelwand-plafondbeugel

| Kleur | Ø·H (MM) | Artikel nummer |
|-------|----------|----------------|
| Wit | 16·30 | 90019197 |
| Zwart | 16·30 | 90019198 |

Haak

| Type | Kleur | Ø·H (MM) | Artikel nummer |
|---|-------|----------|----------------|
| standaard meervoudig ophangstelsysteem met haak | Zwart | 3·83 | 90052024 |
| standaard meervoudig ophangstelsysteem met haak | Wit | 3·83 | 90052025 |
| optioneel meervoudig ophangstelsysteem met haak | Zwart | 5·90 | 90052065 |
| optioneel meervoudig ophangstelsysteem met haak | Wit | 5·90 | 90052066 |
| voor kabel 4.25-5.5mm diameter | Wit | 15·35 | 90052079 |
| voor kabel 4.25-5.5mm diameter | Zwart | 15·35 | 90052080 |

Onzichtbare plafondmontageplaat

| Kleur | L·B (MM) | Artikel nummer |
|-------|----------|----------------|
| Zwart | 140·66 | 90015195 |
| Wit | 140·66 | 90015196 |

Meervoudig ophangstelsysteem lineair

| Type | Kleur | L·B·H (MM) | Artikel nummer |
|------------------|-------|------------|----------------|
| max. 2 armaturen | Wit | 600·30·45 | 90052007 |
| max. 2 armaturen | Zwart | 600·30·45 | 90052008 |
| max. 3 armaturen | Wit | 900·30·45 | 90052009 |
| max. 3 armaturen | Zwart | 900·30·45 | 90052010 |
| max. 4 armaturen | Wit | 1200·30·45 | 90052011 |
| max. 4 armaturen | Zwart | 1200·30·45 | 90052012 |
| max. 5 armaturen | Wit | 1500·30·45 | 90052013 |
| max. 5 armaturen | Zwart | 1500·30·45 | 90052014 |

Meervoudig ophangstelsysteem rond

| Type | Kleur | Ø·H (MM) | Artikel nummer |
|------------------|-------|----------|----------------|
| max. 4 armaturen | Wit | 123·44 | 90052005 |
| max. 4 armaturen | Zwart | 123·44 | 90052006 |
| max. 8 armaturen | Wit | 123·44 | 90052031 |
| max. 8 armaturen | Zwart | 123·44 | 90052032 |


Half ingebouwde montageplaat

| Type | Kleur | Ø-H (MM) | Artikel nummer |
|--|-------|----------|----------------|
| alleen voor lampenkappen zonder staaldraad | Wit | 84-72 | 90052026 |
| alleen voor lampenkappen zonder staaldraad | Zwart | 84-72 | 90052027 |

Enkele montageplaat

| Type | Kleur | Ø-H (MM) | Artikel nummer |
|--------------------------|-------|----------|----------------|
| plafondmontageplaat rond | Zwart | 84-29 | 90052021 |
| plafondmontageplaat rond | Wit | 84-29 | 90052022 |

wandmontageplaat

| Type | Kleur | Ø-H (MM) | Artikel nummer |
|-----------------|-------|----------|----------------|
| voor 1 armatuur | Wit | 82-32 | 90019195 |
| voor 1 armatuur | Zwart | 82-32 | 90019196 |

TRACK ACCESSOIRES
Trackadapter

| Type | Kleur | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|--------------|-------|------------|----------------|
| 3-fase track | Wit | 70-31-50 | 90014279 |
| 3-fase track | Zwart | 70-31-50 | 90014280 |

Track Adapter 2.0

| Type | Kleur | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|--------------|-------|------------|----------------|
| 1-fase track | Wit | 80-24-26 | 90014277 |
| 1-fase track | Zwart | 80-24-26 | 90014278 |