



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



ALGEMEEN

Plafond _____
 Pendel _____
 incl. 4.0 m suspension _____
 Matzwart _____
 RAL 9005^a _____
 IP20 _____
 Interieur _____
 CIE flux code: 98 100 100 100 _____
 100 _____

LED

2700 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 initial MacAdam ≤ 2 SDCM _____

OPTISCH


Standard _____
 stralingshoek 36° _____

ELEKTRISCH

phase-cut dim _____
 220 - 240 V _____
 6.0 W _____
 Klasse 1 _____


FYSISCH

diameter 67 mm _____
 hoogte 300 mm _____
 0.76 kg _____



Cilindrische pendelarmatuur voor plafondmontage van gegoten aluminium; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9005; inclusief regelbare kabelophanging max. 4000mm in Signaalzwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; plafondpotje niet inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.





Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

MONTAGEACCESSOIRES

Kabelwand-plafondbeugel

Kleur	Ø·H (MM)	Artikel nummer
Wit	16·30	90019197
Zwart	16·30	90019198

Haak

Type	Kleur	Ø·H (MM)	Artikel nummer
standaard meervoudig ophangstelsysteem met haak	Zwart	3·83	90052024
standaard meervoudig ophangstelsysteem met haak	Wit	3·83	90052025
optioneel meervoudig ophangstelsysteem met haak	Zwart	5·90	90052065
optioneel meervoudig ophangstelsysteem met haak	Wit	5·90	90052066
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Wit	15·35	90052079
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Zwart	15·35	90052080

Onzichtbare plafondmontageplaat

Kleur	L·B (MM)	Artikel nummer
Zwart	140·66	90015195
Wit	140·66	90015196

Meervoudig ophangstelsysteem lineair

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
max. 2 armaturen	Wit	600·30·45	90052007
max. 2 armaturen	Zwart	600·30·45	90052008
max. 3 armaturen	Wit	900·30·45	90052009
max. 3 armaturen	Zwart	900·30·45	90052010
max. 4 armaturen	Wit	1200·30·45	90052011
max. 4 armaturen	Zwart	1200·30·45	90052012
max. 5 armaturen	Wit	1500·30·45	90052013
max. 5 armaturen	Zwart	1500·30·45	90052014

Meervoudig ophangstelsysteem rond

Type	Kleur	Ø·H (MM)	Artikel nummer
max. 4 armaturen	Wit	123·44	90052005
max. 4 armaturen	Zwart	123·44	90052006
max. 8 armaturen	Wit	123·44	90052031
max. 8 armaturen	Zwart	123·44	90052032

**Half ingebouwde montageplaat**

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
alleen voor lampenkappen zonder staaldraad	Wit	84-72	90052026
alleen voor lampenkappen zonder staaldraad	Zwart	84-72	90052027

Enkele montageplaat

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
plafondmontageplaat rond	Zwart	84-29	90052021
plafondmontageplaat rond	Wit	84-29	90052022

wandmontageplaat

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
voor 1 armatuur	Wit	82-32	90019195
voor 1 armatuur	Zwart	82-32	90019196