



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM




Spotlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; met rechthoekige sokkel; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9005; binnenring zwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; stralingshoek 31°; 220 - 240 V; 350° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; honingraatrooster als optie verkrijgbaar om verblinding te verminderen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

ALGEMEEN

Plafond
 Opbouw
 max. kantelhoek 90 °
 rotatie 350 °
 Matzwart
 RAL 9005 ^a
 IP20
 Interieur
 CIE flux code: 99 100 100 100 100

LICHTVERDELING



LED

3000 K
 CRI ≥ 90
 L70 / 55000h
 initial MacAdam ≤ 2 SDCM

OPTISCH

Standard
 stralingshoek 31°


ELEKTRISCH

phase-cut dim
 220 - 240 V
 8.8 W
 Klasse 1

FYSISCH

diameter 35 mm
 hoogte 55 mm
 0.21 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.





KEGELDIAGRAM

standard 31°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1550	0.56
2	390	1.12
3	170	1.68
4	100	2.23
5	60	2.79

OPTISCHE ACCESSOIRES

honingraatrooster

Type

BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO

Kleur

Zwart

Ø (MM)

29

Artikel nummer

90051131