



PROJECT

---

TYPE

---

OPMERKINGEN


---

HOEVEELHEID

---

DATUM

---



Armatuur voor plafondopbouw met 4 spots; van gegoten aluminium; met rechthoekige sokkel; oppervlak Matzwart + Goud; natgelakt, matt glad; RAL 9005; binnenring zwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; stralingshoek 31°; 220 - 240 V; 350° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; honingraatrooster als optie verkrijgbaar om verblinding te verminderen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

**ALGEMEEN**

Plafond  
 Opbouw  
 max. kantelhoek 90 °  
 rotatie 350 °  
 Matzwart + goud  
 RAL 9005<sup>a</sup>  
 IP20  
 Interieur  
 2040 lm  
 CIE flux code: 99 100 100 100 100

**LED**

2700 K  
 CRI  $\geq 90$   
 L70 / 55000h  
 initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM

**OPTISCH**

Standard  
 stralingshoek 31°


**ELEKTRISCH**

phase-cut dim  
 220 - 240 V  
 systeem 29.7 W  
 Klasse 1

**FYSISCH**

diameter 34 mm  
 hoogte 55 mm  
 0.78 kg

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.





**OPTISCHE ACCESSOIRES**

**honingraatrooster**

**Type**

BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO

**Kleur**

Zwart

**Ø (MM)**

29

**Artikel nummer**

90051131