



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



ALGEMEEN

Vloer _____
 Ingebouwd _____
 Inox _____
 IP67 _____
 IK08 _____
 Exterieur _____
 310 lm _____
 CIE flux code: 25 48 71 0 100 _____

LED

3000 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 L70 / 55000h _____
 initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____

OPTISCH

Wide _____
 stralingshoek 43° _____
 UGR < 10 _____
 ≥65° < 1500 cd/m² _____

ELEKTRISCH

phase-cut dim _____
 220 - 240 V _____
 5.0 W _____
 Klasse 2 _____

FYSISCH


diameter 55 mm _____
 hoogte 95 mm _____
 0.38 kg _____

CUTOUT

Inbouwdiepte 100 mm _____



Ronde armatuur voor vloerinbouw van roestvrij staal en glas; oppervlak Inox; inbouwdiepte 100 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; stralingshoek 43°; beschermingsgraad IP67; Klasse 2; driver niet inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;





MONTAGEACCESSOIRES

Grondbehuizing

Type

MAP 0.6 | CHART 0.6 | BLINK TRIM | TRIMLESS

Ø-H (MM)

132-105

Artikel nummer

90012201